

# AQUASOFT

## ENTHÄRTUNGSANLAGEN für Einfamilienhäuser

- 3 JAHRE GARANTIE
- INBETRIEBNAHME inkl.

Mit einem Wartungsabonnement  
verlängert sich die Garantiezeit auf 7  
Jahre.

**AQUASOFT**  
Budget H12



**AQUASOFT**  
Budget H10 bis H25




**AQUASOFT**  
greenplus<sup>2</sup> H10 bis H30



### UNSERE LEISTUNGEN: ENTKALKUNGSANLAGE MIT ZUBEHÖR ZUM PAKETPREIS

- Enthärtungsanlage in der gewählten Grösse
- Aquapass Bypassventil aus Messing, in 1" oder 1¼"
- Zwei Edelstahl-Wellrohre max. 100 cm, in 1" oder 1¼"
- Ein Sack Wasserenthärter Salz (25 kg Reosal)
- Ablauf- und Überlaufschlauch je 150 cm, inkl. Briden
- Härtemessbesteck u. ausführliche Bedienungsanleitung
- Lieferung der Anlage
- Inbetriebnahme vor Ort mit Instruktion
- 36 Monate vor Ort Voll-Garantie



Unsere Standardanlagen	Budget mini	Budget	greenplus <sup>2</sup>
			
	Unsere Kleinste. Passt unter die Tropfwasserrinne.	Die Preisgünstige. Gut und bewährt.	Die Clevere. Lernfähig u. wartungsfreundlich.
Anzahl Personen	max. 6	max. 10	max. 12
Harzmenge monodispers	12 Liter	10/15/20/25	10/15/20/25/30
Anschluss (wahlweise)	1 Zoll oder 1 ¼ Zoll	1 Zoll oder 1 ¼ Zoll	1 Zoll, 1 ¼ Zoll oder 1 ½ Zoll
Salz Füllmenge Reservebehälter	25 kg	50 kg	50 kg
Salztyp	Tablettensalz # 4470	Tablettensalz # 4470	Feinsalz # 4440
Betriebsdruck min. / max.	1.5 / 8.0 bar	1.5 / 8.0 bar	1.5 / 8.0 bar
Wassertemperatur min. / max.	4 / 43 °C	4 / 43 °C	4 / 43 °C
Elektrischer Anschluss / Trafo	230 Volt - 50 Hz / 12 Volt	230 Volt - 50 Hz / 12 Volt	230 Volt - 50 Hz / 15 Volt
Schutzart	IP 54 spritzwassergeschützt	IP 54 spritzwassergeschützt	IP 54 spritzwassergeschützt
Mikroprozessorgesteuertes Ventil	●	●	●
Mehrsprachige Menüführung	●	●	●
Automatische Displaybeleuchtung	●	●	●
Regeneration nach Volumen	●	●	●
Zwangsregeneration	●	●	●
Leitwertgesteuerte Regeneration	●	●	●
Alarm mit Fehlermeldung	●	●	●
Akustischer Salzmangel-Alarm	●	●	●
Akustische Störungsmeldungen	●	●	●
Hygienemodul	●	●	●
Diagnosemodul	●	●	●
Ferientschaltung	●	●	●
Programmierbare Relaiskontakte	●	●	●
Programmierbare Sperrkontakte	●	●	●
Grosse Salzeinfüllöffnung	●	●	●
Druckloses Soleventil	●	●	●
Sicherheits-Schwimmventil	●	●	●
Servicefreundliches Steuerventil	●	●	●
Sparbesalzung	●	●	●
Proportionale Sparbesalzung	●	●	●
Getrennte Bauweise	●	● ●	●
36 Monate Garantie	●	●	●
Erster Service nach 1 Jahr inkl.	●	●	●
Gehäusefarbe	weiss	weiss	weiss, schwarz oder pink
Abmessungen HxBxT	680 x 320 x 520 mm	1120 x 320 x 520 mm	1100 x 350 x 600 mm

● serienmässig vorhanden / ● nicht erhältlich / ● ● als Option erhältlich