



 **STECKDOSE
230 V / 50 WATT**

GWT AQUASOFT H250 - H350-CL

EINBAU KALTWASSER, MAX. 43 °C
REDUZIERTER DRUCK, MAX. 8.0 BAR

Gabriel
WASSERTECHNIK

ABMESSUNGEN IN CM UND DIMENSIONEN IN MM

ANLAGE	H200-CL	H250-CL	H300-CL	H350-CL
H1	200	210	210	210
H2	186	196	196	196
H3	98	90	90	110
D1	47	60	60	60
D2	70	84	84	86
L1	130	160	160	165
S*	25	25	25	25
m ² *	1,00	1,40	1,40	1,50
DN	2"	2"	2"	3"
F*	G 2"	G 2"	G 2"	F DN80

S = MIN. PLATZBEDARF FÜR SERVICE / m² = MIN. GRUNDFLÄCHE / F = FLANSCH ODER GEWINDE / V = VERSCHNEIDEVENTIL

DIE WELLROHRE SIND BIEGBAR UND KÖNNEN NACH OBEN, UNTEN, HINTEN ODER VORNE GEDREHT WERDEN.

KANALANSCHLUSS MIN. Ø 63 MM. ES DÜRFEN KEINE TRICHTER MIT EINGEBAUTEM SYFON VERWENDET WERDEN. SICHERHEITS-ÜBERLAUFLEITUNG (NR. 13) MIT GEFÄLLE IN ABLAUF FÜHREN.

STANDARD AUSFÜHRUNG DER ENTHÄRTERFLASCHE MIT TOPMONTAGE DES STEUVENTILS. ANDERE AUSFÜHRUNGEN MIT SEITENMONTAGE SOWIE ANDERE DIMENSIONEN AUF ANFRAGE.

® DIESE ZEICHNUNG IST EIGENTUM DER FIRMA GABRIEL WASSERTECHNIK. VERVIELFÄLTIGUNG JEGLICHER ART OHNE GENEHMIGUNG IST AUSDRÜCKLICH UNTERSAGT.

01.01.2012 fg

 LIEFERGRENZE
GABRIEL WASSERTECHNIK / SANITÄR / ELEKTRIKER

LEGENDE :

- 1 ABSPERRVENTILE
- 2 BYPASSVENTIL
- 3 RÜCKSCHLAGVENTIL
- 4 WELLROHRE
- 5 STEUVENTILE
- 6 WASSERMESSER
- 7 SPÜLLEITUNG
- 8 AUFHÄRTEVENTIL
- 9 ENTHÄRTERSÄULE
- 10 SOLELEITUNG
- 11 SOLEBEHÄLTER
- 12 FUSSVENTILE
- 13 ÜBERLAUFLEITUNG
- 14 KANALANSCHLUSS
- 15 PROBEHAHN