

# AQUASOFT

## ENTHÄRTUNGSANLAGEN FÜR EFH UND MFH BIS ZU DREI WOHNUNGEN



### MODEL H10-SP DB BIS H30-SP DB

- Servicefreundliche zweiteilige Anlage
- Grosse Salzeinfüllöffnung
- Mikroprozessor gesteuertes Ventil
- Akustischer Salzmenge-Alarm
- Akustische Störungsmeldungen
- Programmierbare Relaiskontakte
- Programmierbare Sperrkontakte
- Höchste Wirtschaftlichkeit durch Sparbesatzung und optimiertem Spülwasserbedarf
- Integriertes Sicherheits-Schwimmventil
- Druckloses Soleventil
- Monodisperses Ionentauscher Harz
- Hohe Durchflussleistung
- Ferienschtaltung
- SVGW-konforme Zwangsregeneration
- Mehrsprachige Menüführung

## AUSSTATTUNGEN

- ▣ Beste, Durchfluss gesteuerte Kompaktanlage mit maximaler Ausstattung und Flexibilität
- ▣ Servicefreundliches Steuerventil dank Klicksystem und Einkolben Ausführung
- ▣ Übersichtliches LCD-Display zur Anzeige der aktuellen Parameter und Fehler Diagnose mittels Code Speicherung
- ▣ Frei programmierbare Regenerationszyklen und Spülintervalle
- ▣ Wirtschaftlicher Betrieb durch proportional Besalzung und optimiertem Spülwasserbedarf
- ▣ Überlaufsicherung mittels drucklosem Soleventil und zusätzlichem Schwimmventil
- ▣ Salzbehälter mit Salzsack für kostengünstiges Feinsalz

## MITGELIEFERTES ZUBEHÖR

**3 JAHRE GARANTIE INKL. INBETRIEBNAHME UND ERSTER SERVICE.**

Mit einem Wartungsabonnement verlängert sich die Garanzzeit auf 10 Jahre.



Betriebsanleitung



Bypassventil




Chromstahl-Wellrohre



Hygiene-Modul



Sparbesalzung-Modul



Diagnose-Modul

## UNSERE LEISTUNGEN (IM PAKETPREIS ENTHALTEN)

- ▣ Enthärtungsanlage in der gewählten Grösse
- ▣ Aquapass Bypassventil aus Messing, in 1" oder 1¼"
- ▣ Zwei Chromstahl-Wellrohre max. 100 cm, in 1" oder 1¼"
- ▣ Ein Sack Wasserenthärter Salz (25 kg Reosal)
- ▣ Ablauf- und Überlaufschlauch je 150 cm, inkl. Briden
- ▣ Härtemessbesteck und ausführliche Bedienungsanleitung
- ▣ Lieferung der Anlage
- ▣ Inbetriebnahme vor Ort mit Instruktion
- ▣ Erster Service nach einem Betriebsjahr
- ▣ 36 Monate vor Ort Voll-Garantie

